

Aufbau eines Fotoalbums mit Standard Modulen

Vortrag von Werner Lappessen
DrupalCamp Essen 2010

Wie definiere ich ein "Fotoalbum"

- Jedes Bild ist ein einzelner Node
- "Fotoalben" ist ein Vokabular in Taxonomie
- Der Name eines Albums ist ein Term in diesem Vokabular
- Alle zum Album gehörenden Bilder werden mit diesem Term markiert
- Mit Views können alle zum Album gehörenden Bilder gezeigt werden

Anforderungen

- Jedes Bild in eigenem Node
- Einfaches Hochladen und Zuordnen der Bilder
- Album soll kommentierbar sein
- Darstellung der Bilder als Übersicht und dann groß
- Übersichtsseite für Alben

Jedes Bild in eigenem Node

- Eigener Datentyp (Album_bild)
- CCK-Filefield als Bild
- Body-Feld für die Bildunterschriften
- CCK-Nummernfeld für die Reihenfolge der Bilder

Felder beim Album_bild

Album_bild [Bearbeiten](#) [Felder verwalten](#) [Felder anzeigen](#)

[Album_Bild](#) [Position](#)

🔗 Fügt Felder und Gruppen zu dem Inhaltstyp hinzu und ordnet diese auf der Inhaltsansicht und der Inhaltsansicht zu. Ein Feld kann einer Gruppe hinzugefügt werden, indem es unterhalb der Zeile dieser Gruppe leicht

Bezeichnung	Name	Typ
+ Titel	Formular des Beitrag-Moduls.	
+ Album_Bild	field_album_bild	Datei
+ Position	field_position	Ganzzahl
+ Bildunterschrift	Formular des Beitrag-Moduls.	
+ Taxonomie	Formular des Taxonomie-Moduls.	
+ Menüeinstellungen	Formular des Menü-Moduls.	
+ Versionsinformation	Formular des Beitrag-Moduls.	
+ Pfadeinstellungen	Path module form.	
+ Einstellungen für Kommentare	Comment module form.	

Hochladen der Bilder (1. Möglichkeit)

- **FTP und Imagefield_Import**
 - **Pro**
 - FTP ist schnell
 - Imagefield_Import erlaubt alle Bilder auf einmal mit einem Taxonomie Term zu belegen
 - Body-Feld kann zusätzlich eingegeben werden (aber ohne das Bild)
 - **Contra**
 - Es muß ein FTP-Zugang zum Webspaces erlaubt sein

FTP-Transfer

ixus-105 Bad Doberan klein

Name	Size	Date
IMG_6575.JPG	506 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6576.JPG	514 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6577.JPG	350 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6578.JPG	295 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6579.JPG	484 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6580.JPG	489 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6581.JPG	457 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6582.JPG	438 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6583.JPG	459 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6584.JPG	376 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6585.JPG	372 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:34
IMG_6586.JPG	352 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6587.JPG	481 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6588.JPG	440 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6589.JPG	426 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6590.JPG	452 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6591.JPG	407 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6592.JPG	562 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6593.JPG	502 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35
IMG_6594.JPG	449 KB	Dienstag, 10. November 2009, 22:35

import

Name	Size	Date
IMG_6575.JPG	506 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:34
IMG_6576.JPG	514 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:34
IMG_6577.JPG	350 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:35
IMG_6578.JPG	295 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:35
IMG_6579.JPG	484 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:35
IMG_6580.JPG	489 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:35
IMG_6581.JPG	457 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:35
IMG_6582.JPG	438 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:35
IMG_6583.JPG	459 KB	Freitag, 12. Februar 2010, 20:35

Import images

Images will be imported to the *field_album_bild* field on the *album_bild* content type.

If any taxonomies are associated with the *album_bild* content type, you can use the form below to set taxonomy terms on all uploaded images. All non-filefield form widgets are rendered at the bottom of the form. Use them to set values on all imported nodes.

<input checked="" type="checkbox"/>	Datei	Titel	Textkörper
sites/default/files/images/import			
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6575.JPG 600×800 506.06 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6575"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6576.JPG 600×800 513.85 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6576"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6577.JPG 800×600 350.06 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6577"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6578.JPG 800×600 295.06 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6578"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6579.JPG 800×600 484.04 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6579"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6580.JPG 800×600 488.63 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6580"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6581.JPG 800×600 457.08 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6581"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6582.JPG 600×800 438.27 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6582"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_6583.JPG 600×800 458.58 KB WRITABLE	<input type="text" value="IMG_6583"/>	<input type="text"/>

Click the checkboxes next to the images you want to import. You can add a title and a body to each image before you start the import.

Position:

Number to position pictures in a album

Fotoalben: *

Hochladen der Bilder (2. Möglichkeit)

- **Image_FUpload**
 - **Pro**
 - kann für jeden User aufgesetzt werden
 - Braucht keinen FTP-Zugang
 - Bildunterschriften können gleich anschließend eingegeben werden (Mit Vorschaubild)
 - **Contra**
 - Ein gemeinsamer Titel für alle Bilder
 - Datentyp muß für Upload eingerichtet sein

Album_Bild2

Bearbeiten

Felder verwalten

Felder anzeigen

Album_Bild2

Position

Basisinformation bearbeiten

Feldname:

field_album_bild2

Der maschinenlesbare Name des Feldes. Der Name kann nicht geändert werden.

Bezeichnung: *

Album_Bild2

Ein Name der im Inhaltstyp *Album_bild2* als Beschriftung für dieses Feld verwendet werden soll.

Feldtyp:

Datei

Der Datentyp der mit diesem Feld in der Datenbank gespeichert werden soll. Diese Option kann nicht geändert werden.

Steuerelement: *

Image FUpload

Der Formularelementtyp der dem Benutzer angezeigt wird, wenn dieses Feld im Inhaltstyp *Album_bild2* erstellt wird.

Fortfahren

Für Image_FUpload muß das Bildfeld auf Image FUpload gestellt werden

Album_bild2 erstellen

Titel: *

Bad Doberan Teil 2

Images

Click the "Select Images" icon on the left below to begin

0 files uploaded. Queued files will be uploaded by clicking



Cancel All Uploads

Fotoalben: *

Bad Doberan Teil 2

—▷ [Menüeinstellungen](#)

Album_bild2 erstellen

Titel: *

Images

IMG_6584.JPG
Image queued.

IMG_6585.JPG
Image queued.

IMG_6586.JPG
Image queued.

Images


IMG_6584.JPG

Complete.



IMG_6585.JPG

Complete.



IMG_6586.JPG

Uploading...



IMG_6587.JPG

Album_bild2 erstellen

Titel: *

Bad Doberan Teil 2

Album_bild2 Bad Doberan Teil 2 wurde erstellt.

Images

14 files uploaded in queue. Enter the [next step](#) to be able to edit all c



Cancel All Uploads

Next step

Fotoalben: *

Bad Doberan Teil 2

—▷ [Menüeinstellungen](#)

Next Step

Edit Captions

In this step, you can edit the captions of all uploaded images. To complete this

Image 1



Bildunterschrift:



—▷ [Input format](#)

Image 2



—▷ [Input format](#)

Image 12



Bildunterschrift:



—▷ [Input format](#)

Done Editing

Abschlußmeldung

Album_bild2 erstellen

All images have been saved and published.

Titel: *

Images

Click the "Select Images" icon on the left below to begin.

0 files uploaded. Queued files will be uploaded by clicking the "Save" button at the bottom of this page.



Cancel All Uploads

Fotoalben: *

- Bitte auswählen -

—▷ [Menüeinstellungen](#)

—▷ [Versionsinformation](#)

—▷ [URL-Alias-Einstellungen](#)

—▷ [Einstellungen für Kommentare](#)

—▷ [Informationen zum Autor](#)

—▷ [Veröffentlichungseinstellungen](#)

Speichern

Album soll kommentierbar sein

- Eigener Datentyp für Übersichtsseite des Albums (Albumseite), da Seite keinen Kommentar erlaubt
- Übersicht als Thumbnail-Seite mit Views und Pager als Block
- Um den Kommentar unter den Block zu bekommen, entweder ein Theme mit entsprechenden Regionen nehmen
- oder den page.tpl.php File seines Themes modifizieren

Albumseite erstellen

Albumseite erstellen

Title: *

Bad Doberan

Menüeinstellungen

Linktitel des Menüpunkts: *

Bad Doberan

Der Text des Menüeintrages zu diesem Beitrag; leer lassen, wenn kein Menüpunkt erstellt werden soll.

Übergeordneter Menüpunkt:

-- Galerie

Die maximale Tiefe für einen Menüpunkt und alle seine untergeordneten Menüpunkte liegt bei 9. Einige Menüpunkte sind so das Limit überschritten werden würde.

Reihenfolge:

-1

Optional. Je größer die Zahl der Reihenfolge ist, desto weiter unten steht der Menüpunkt.

—▷ [Versionsinformation](#)

—▷ [Einstellungen für Kommentare](#)

URL-Alias-Einstellungen

Url Alias: *

Fotoalben/Bad Doberan

Optional kann eine alternative URL angegeben werden, mit der auf diesen Inhalt zugegriffen werden kann. Beispielsweise Verwenden Sie einen relativen Pfad und fügen Sie keinen abschließenden Querstrich hinzu, ansonsten funktioniert der UR

—▷ [Informationen zum Autor](#)

—▷ [Veröffentlichungseinstellungen](#)

Speichern

Vorschau

View für Album-Block

Ansicht *Album* bearbeiten

Alle anzeigen

Hinzufügen

Bearbeiten

Importieren

Werkzeuge


Die Ansicht *Album* zeigt Einträge vom Typ **Node** an.

Exportieren

Duplizieren


View "Seite"

Standards

Album-Block  **Album-Block** *Eine Ansicht als Block anzeigen.* Anzeige entfernen

Albumteaser-Block


Seite

Seite 

Anzeige hinzufügen



Analysieren


Basiseinstellungen



Name: **Album-Block**
Titel: **Keine**
Darstellung: **Raster** 
Zeilendesign: **Felder** 
AJAX verwenden: **Nein**
Seitennavigation verwenden: **Mini**
Beträge pro Seite: **12**
,Weiter'-Link: **Nein**
Eindeutig: **Ja**
Zugriff: **Unbeschränkt**
Caching: **Keine**
Hervorgehobenes Formular in Block: **Nein**
Kopfbereich: **Keine**
Fußzeile: **Keine**
Leerer Text: **Keine**
Theme: **Information**



Blockeinstellungen


Admin: **Keine**
Caching: **Nicht cachten**

Beziehungen  
Nicht definiert

Argumente  
Taxonomie: Begriff

Felder  
*Inhalt: Album_Bild Lightbox2:
small_with_text->large_with_text*

Sortierkriterium  
*Inhalt: Position aufsteigend
Node: Titel aufsteigend*

Filter  
*Node: Typ = Album_bild
Node: Veröffentlicht Ja*

Einen Eintrag anklicken, um die Details zu bearbeiten.

Speichern

Abbrechen

Löschen

Argumentübergabe für Album-Block

Die auszuführende Aktion, wenn das Argument nicht vorhanden ist:

- Alle Werte anzeigen
- Ansicht ausblenden / Seite wurde nicht gefunden (404)
- Leerer Text anzeigen
- Zusammenfassung, aufsteigend sortiert
- Zusammenfassung, absteigend sortiert
- Standardargument zu Verfügung stellen

Standardmäßige Argumentoptionen zur Verfügung stellen

Standardtyp für Argumente:

- Beitrags-ID aus der URL
- Benutzer-ID aus der URL
- Benutzer-ID des angemeldeten Benutzers
- Fester Eintrag
- PHP-Code

PHP-Argumentcode:

```
$path = drupal_get_path_alias($_GET['q']); //get alias of URL
$path = explode('/', $path); //break path into an array
if ($path[0] == 'Fotoalben' && $path[1] != "") {
    return $path[1];
}
```

Enter PHP code that returns a value to use for this argument. Do not use <?php ?>. You must return only a single value for just this argument.

Platzhalter:

Sollte dieser Wert als Argument übergeben werden, wird das Argument ignoriert z.B. „alle Werte“

Platzhaltertitel:

The title to use for the wildcard in substitutions elsewhere.

Fr, 02/12/2010 - 20:56 - admin_wla

Kommentare

Kommentar hinzufügen

Ihr Name:

admin_wla

Betreff:

Kommentar: *



Input format

Speichern

Vorschau



Albumseite *Bad Doberan* wurde erstellt.

Bearbeiten

Exportieren

Duplizieren



Fr, 02/12/2010 - 20:56 - admin_wla

Kommentare

Kommentar hinzufügen

Änderung im page.tpl.php

Am Beispiel vom Garland-Theme

```
<?php if ($left): ?>
  <div id="sidebar-left" class="sidebar">
    <?php if ($search_box): ?><div class="block">
      <?php print $left ?>
    </div>
  </div>
<?php endif; ?>

<div id="center"><div id="squeeze"><div class="r
  <?php print $breadcrumb; ?>
  <?php if ($mission): print '<div id="mission
  <?php if ($tabs): print '<div id="tabs-wrapp
  <?php if ($title): print '<h2'. ($tabs ? ' c
  <?php if ($tabs): print '<ul class="tabs pri
  <?php if ($tabs2): print '<ul class="tabs se
  <?php if ($show_messages && $messages): prin
  <?php print $help; ?>
<!-- Albumseite -->
  <?php if ($node->type == 'albumseite') { ?>
    <div class='album'>
      <?php print views_embed_view('Album', 'blo
      </div>
    <?php } ?>
<!-- /Albumseite -->
  <div class="clear-block">
    <?php print $content ?>
  </div>
  <?php print $feed_icons ?>
  <div id="footer"><?php print $footer_message
</div></div></div></div> <!-- /.left-corner, /.r

  <?php if ($right): ?>
    <div id="sidebar-right" class="sidebar">
      <?php if (!$left && $search_box): ?><div cla
      <?php print $right ?>
    </div>
  </div>
<?php endif; ?>

</div> <!-- /container -->
</div>
<!-- /layout -->
```

```
<?php if ($show_messages && $messages): print $messages; endif; ?>
<?php print $help; ?>
<!-- Albumseite -->
  <?php if ($node->type == 'albumseite') { ?>
    <div class='album'>
      <?php print views_embed_view('Album', 'block_1',$node->title); ?>
    </div>
  <?php } ?>
<!-- /Albumseite -->
  <div class="clear-block">
    <?php print $content ?>
  </div>
```

Darstellung der Bilder

- Image_Cache um die Thumbnails zu erstellen
- Die Bildunterschriften werden mit ImageCache_Actions in die Bilder integriert
- Um es dann einfach zu haben, werden die Thumbs mit einem transparenten Hintergrund quadratisch gemacht
- Lightbox2 (oder Diashow) für die einzelnen Bilder dabei wird ein eigenes Preset für das große Bild genommen

Preset für Übersichtsbilder



Edit preset: small_hor_text_quad

Namensraum der Voreinstellung:

small_hor_text_quad

Der Namensraum wird in URLs für Bilder verwendet um ImageCache mitzuteilen, wie ein Bild verarbeitet werden soll. Bitte nur alphanumerische Zeichen und Bindestriche (-) für die Namen von Voreinstellungen verwenden.

Aktionen

Aktion	Einstellungen
✚ Skalierung	width 144
✚ Change File format	Convert to : png
✚ Rounded Corners: Set a radius to crop corners by.	Radius: 8px antialiased
✚ Define Canvas	left:10 right:10 top:10 bottom:30 #fefec5 under image
✚ Text	return \$node->body 9px #333333 100% 0° (center, bottom-10)
✚ Define Canvas	left:3 right:3 top:3 bottom:3 #bbc0c3 under image
✚ Define Canvas	196x196 (center, center) Transparent under image

— ▷ [Neue Aktionen](#)

Save Preset

Preset für großes Bild

Edit preset: large_with_text

Namensraum der Voreinstellung:

Der Namensraum wird in URLs für Bilder verwendet um ImageCache mitzuteilen, wie ein Bild verarbeitet werden soll. Bitte nur alphanumerische Zeichen, Unterstriche (_) und Bindestriche (-) für die Namen von Voreinstellungen verwenden.

Aktionen

Aktion	Einstellungen	
+ Skalierung	width 800	Konfigurieren Löschen
+ Skalierung	height 800	Konfigurieren Löschen
+ Change File format	Convert to : png	Konfigurieren Löschen
+ Rounded Corners: Set a radius to crop corners by.	Radius: 20px antialiased	Konfigurieren Löschen
+ Define Canvas	left:20 right:20 top:20 bottom:50 #FEFEF5 under image	Konfigurieren Löschen
+ Text	return \$node->body 20px #333333 100% 0° (center, bottom)	Konfigurieren Löschen

► Neue Aktionen

Save Preset

Übersichtsseite für Alben (1. Möglichkeit)

- Weiterer Datentyp (Albumteaser)
- Ein Bild (zusätzlich) hochladen
- Bild mit dem Namen des Albums betiteln
- eigenes Preset für Imagecache und Titel in das Bild einbauen (wie vorher)
- View, der alle Albumteaser anzeigt (mit Paging)

Galerie Seite



Toskana 2008 Teil 1



Toskana 2008 Teil 2



Toskana 2008 Teil 3



Bad Doberan

View für Albumteaser

Ansicht *Album* bearbeiten

Alle anzeigen

Hinzufügen

Bearbeiten

Importieren

Werkzeuge

Die Ansicht *Album* zeigt Einträge vom Typ **Node** an.

Exportieren

Duplizieren

View "Seite"

Standards

Album-Block

Albumteaser-Block

Seite

Seite

Anzeige
hinzufügen

Analysieren

Albumteaser-Block *Eine Ansicht als Block anzeigen.*

Basiseinstellungen

Name: **Albumteaser-Block**

Titel: **Keine**

Darstellung: **Raster**

Zeilendesign: **Felder**

AJAX verwenden: **Nein**

Seitennavigation verwenden: **Mini**

Beträge pro Seite: **9**

,Weiter'-Link: **Nein**

Eindeutig: **Ja**

Zugriff: **Unbeschränkt**

Caching: **Keine**

Hervorgehobenes Formular in Block: **Nein**

Kopfbereich: **Keine**

Fußzeile: **Keine**

Leerer Text: **Keine**

Theme: **Information**

Blockeinstellungen

Admin: **Keine**

Caching: **Nicht cachen**

Beziehungen

Nicht definiert

Argumente

Nicht definiert

Felder

Node: **Titel** Titel

Inhalt: **Album_Bild** Albumteaser Bild

Anzeige entfernen

Sortierkriterium

Node: **Beitragsdatum** aufsteigend

Filter

Node: **Typ** = Albumteaser

Node: **Veröffentlicht** Ja

Einen Eintrag anklicken, um die Details zu bearbeiten.

Speichern

Abbrechen

Löschen

Link für Teaserbild

Albumteaser-Block: Feld *Inhalt: Album_Picture (field_album_picture)* konfigurieren

Status: Übersteuerte Werte werden verwendet.

Standard verwenden

Von der Anzeige ausschließen

Check this box to not display this field, but still load it in the view. Use this option to not show a grouping field in each record, or when doing advanced theming.

Rewrite the output of this field ▶

If checked, you can alter the output of this field by specifying a string of text with replacement tokens that can use any existing field output.

Output this field as a link ▼

If checked, this field will be made into a link. The destination must be given below.

Link path:

The Drupal path or absolute URL for this link. You may enter data from this view as per the "Replacement patterns" below.

Link class:

The CSS class to apply to the link.

Alt text:

Text to place as "alt" text which most browsers display as a tooltip when hovering over the link.

to display the value indicated on the right. Note that due to rendering order, you cannot use fields that come after this field; if you need a field not listed here, rearrange your fields.

Felder

- [title] == Node: Titel
- [field_album_picture_fid] == Inhalt: Album_Picture (field_album_picture)

Übersichtsseite für Alben (2. Möglichkeit)

- Flag Modul nutzen (man muß dafür einen Flagtyp aufsetzen)
- Eines der hochgeladenen Bilder als Vorschaubild markieren
- Eigenes Preset für Imagecache und Taxonomie Term in das Bild einbauen (wie vorher)
- View, der alle geflagten Bilder anzeigt
- Das Vorschaubild verlinkt auf das Album
- Vorsicht: es kann mehr als nur ein Bild ausgewählt werden und dann werden mehrere Bilder für dieses Album gezeigt
- Dazu einen weiteren View erzeugen, damit man direkt zu den Bilder-Nodes kommt um die Flags zu löschen

Einstellungen Flags

Kennzeichnung Bookmarks bearbeiten

Name: *

Der maschinenlesbare Name dieser Kennzeichnung. Er darf bis zu 32 Zeichen lang und für API-Aufrufen verwendet. **Dieser Wert sollte nur mit großer Vorsicht geändert werden.**

Titel: *

Ein kurzer aussagekräftiger Titel für diese Kennzeichnung. Er wird in der Verwaltung und den Menüelementen mancher [Ansichten](#), die dieses Modul bereitstellt (die außerdem auch in der Kennzeichnung selbst verwendet werden).

Text des Kennzeichnungs-Links: *

Der Text für den Link „Dies kennzeichnen“ für diese Kennzeichnung.

Beschreibung des Kennzeichnungs-Links:

Die Beschreibung für den Link „Dies kennzeichnen“ für diese Kennzeichnung. Normalerweise wird dies in der Kennzeichnung selbst verwendet.

Bestätigungsnachricht bei Kennzeichnung:

Nachricht die angezeigt wird, wenn der Benutzer den Link „Dies kennzeichnen“ an einem Beitrag verwendet. Die Nachricht wird nur dann angezeigt, wenn der Benutzer wirklich gekennzeichnet werden?“ dargestellt.

Nachricht bei Kennzeichnung:

Die Nachricht, die nach dem Kennzeichnen von Inhalt angezeigt wird. Wenn JavaScript aktiviert ist, wird dies in der Kennzeichnung selbst verwendet.

Text für Rücknahme der Kennzeichnung: *

Der Text für den Link „Kennzeichnung zurücknehmen“ für diese Kennzeichnung.

Beschreibung für den Link zur Zurücknahme einer Kennzeichnung:

Die Beschreibung für den Link „Kennzeichnung zurücknehmen“ für diese Kennzeichnung.

Bestätigungsnachricht bei Rücknahme der Kennzeichnung:

Nachricht die angezeigt wird, wenn der Benutzer den Link „Kennzeichnung zurücknehmen“ für eine Kennzeichnung dieses Inhalts wirklich zurückgenommen werden?“ dargestellt.

Nachricht bei Rücknahme der Kennzeichnung:

Nachricht die angezeigt wird, wenn die Kennzeichnung von Inhalt zurückgenommen wird. Die Nachricht wird nur dann im Nachrichtenbereich angezeigt.

Hinweis: Das Modul [Token](#) ist nicht installiert. Wenn es installiert und aktiviert ist, wird dies in der Kennzeichnung selbst verwendet.

Globale Kennzeichnung

Wenn aktiviert wird die Kennzeichnung als ‚global‘ betrachtet und jeder Beitrag ist entweder als global oder als lokal gekennzeichnet auf Inhalt.

Rollen die diese Kennzeichnung verwenden dürfen:

Authentifizierter Benutzer

Wenn *Authentifizierte Benutzer* angekreuzt werden, können alle angemeldeten Benutzer diese Kennzeichnung verwenden.

Für welche Beiträge diese Kennzeichnung verwendet werden darf:

Album_bild

Anwendung dieser Flag beim Bild

IMG_6575

Anzeigen

Bearbeiten

Fr, 02/12/2010 - 20:52 - [admin_wla](#)



IMG_6575

[Dieses Bild als Teaser für das Album nehmen](#)

IMG_6575

Anzeigen

Bearbeiten

Fr, 02/12/2010 - 20:52 - [admin_wla](#)



IMG_6575

[Bild als Albumteaser entfernen](#)

Bild wurde als Albumteaser gesetzt

Preset für Teaserbild

Edit preset: Vorschau

Die Aktion wurde erfolgreich aktualisiert.

Namensraum der Voreinstellung:

Vorschau

Der Namensraum wird in URLs für Bilder verwendet um ImageCache mitzuteilen, wie ein Bild verarbeitet werden soll. Bindestriche (-) für die Namen von Voreinstellungen verwenden.

Aktionen

Aktion	Einstellungen
+	Skalierung width 200
+	Skalierung height 200
+	Change File format Convert to : png
+	Rounded Corners: Set a radius to crop corners by. Radius: 16px antialiased
+	Define Canvas left:20 right:20 top:20 bottom:50 #FEFEC5 under image
+	Text <code><i>\$result = db_query("SELECT vid FROM {vocabulary} WHERE name = '%s'", 'Fotoalben'); \$vid = db_result(\$result); foreach (\$node->taxonomy->vid == \$vid) \$text = \$taxonomy->name</i></code> 12px #333333 100% 0° (center, bottom-20)
+	Define Canvas left:3 right:3 top:3 bottom:3 #bbc0c3 under image

—▷ Neue Aktionen

Save Preset

Größe:

12

Size: The font size. Depending on your version of GD, this should be specified as the pixel size (GD1) or point size (GD2).

Angle:

0

Angle: The angle in degrees, with 0 degrees being left-to-right reading text. Higher values represent a counter-clockwise rotation.

Opacity:

100

Opacity: 1-100.

horizontaler Versatz:

center

Enter an offset in pixels or use a keyword: *left*, *center*, or *right*. Syntax like *right-20* is also valid.

vertikaler Versatz:

bottom-20

Enter an offset in pixels or use a keyword: *top*, *center*, or *bottom*. Syntax like *bottom-20* is also valid.

HEX:

333333

Font file name:

liberation-fonts-1.04/LiberationSans-Bold.ttf

Font file is either the full system path (eg /usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera/VeraMono.ttf), a directory (eg /usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera) or the files "sites/default/files" folder). Example: "arial.ttf". You might want to check the [font file help](#) if your system supports it.

Text:

```
$result = db_query("SELECT vid FROM {vocabulary} WHERE name = '%s'", 'Fotoalben');  
$vid = db_result($result);  
foreach ($node->taxonomy as $taxonomy) {  
  if($taxonomy->vid == $vid) $text = $taxonomy->name;  
}  
return $text;
```

The text string. If you are using a WYSIWYG editor, you should disable it for this field!

Evaluate text as PHP code

View für die Teaserbilder

Ansicht *albumteaser* bearbeiten

[Alle anzeigen](#)

[Hinzufügen](#)

[Bearbeiten](#)

[Importieren](#)

[Werkzeuge](#)

Die Ansicht *albumteaser* zeigt Einträge vom Typ Node an.

[Exportieren](#)

[Duplizieren](#)

[Neue Ansicht](#)

Standards

Seite

Seite

Anzeige
hinzufügen

Analysieren

Alben Übersicht Die Ansicht als Seite mit einer URL und Menüeinträgen anzeigen.

Anzeige entfernen

Basiseinstellungen

Name: Alben Übersicht

Titel: Keine

Darstellung: **Raster**

Zeilendesign: **Felder**

AJAX verwenden: **Nein**

Seitennavigation verwenden: **Mini**

Beträge pro Seite: **9**

Eindeutig: **Nein**

Zugriff: **Unbeschränkt**

Caching: **Keine**

Hervorgehobenes Formular in Block: **Nein**

Kopfbereich: **Keine**

Fußzeile: **Keine**

Leerer Text: **Keine**

Theme: **Information**

Seiteneinstellungen

Pfad: **Galerie2**

Menü: **Kein Menü**

Beziehungen

Kennzeichnungen: *albumteaser* von
irgendeinem Benutzer

Argumente

Nicht definiert

Felder

Taxonomie: **Begriff** **Begriff**

Inhalt: **Album_Bild** **Vorschaubild** **Bild**

Sortierkriterium

Taxonomie: **Begriff** **aufsteigend**

Filter

Taxonomie: **Vokabular** = **Fotoalben**

Node: **Typ** = **Album_bild**

Node: **Veröffentlicht** **Ja**

Einen Eintrag anklicken, um die Details zu bearbeiten.

Speichern

Abbrechen

View um alle geflagten Bilder anzuzeigen

Ansicht *albumteaser* bearbeiten

Alle anzeigen

Hinzufügen

Bearbeiten

Importieren

Werkzeuge

The view *albumteaser* has been saved.

Die Ansicht *albumteaser* zeigt Einträge vom Typ **Node** an.

Exportieren

Duplizieren

View "Alben Übersicht"

View "Markierte Bilder"

Standards

Alben Übersicht

Markierte Bilder ▶

Seite ▾

Anzeige
hinzufügen

Analysieren

Markierte Bilder Die Ansicht als Seite mit einer URL und Menüeinträgen anzeigen.

Basiseinstellungen

Name: [Markierte Bilder](#)

Titel: [Keine](#)

Darstellung: [Raster](#)

Zeilendesign: [Felder](#)

AJAX verwenden: [Nein](#)

Seitennavigation verwenden: [Mini](#)

Beträge pro Seite: [9](#)

Eindeutig: [Nein](#)

Zugriff: [Unbeschränkt](#)

Caching: [Keine](#)

Hervorgehobenes Formular in Block: [Nein](#)

Kopfbereich: [Keine](#)

Fußzeile: [Keine](#)

Leerer Text: [Keine](#)

Theme: [Information](#)

Seiteneinstellungen

Pfad: [Galerie2/Marken](#)

Menü: [Kein Menü](#)

Beziehungen

Kennzeichnungen: albumteaser von irgendeinem Benutzer

Argumente

Nicht definiert

Felder

Taxonomie: Begriff Begriff

Inhalt: Album_Bild VorschauBild Bild

Anzeige entfernen

Sortierkriterium

Taxonomie: Begriff aufsteigend

Filter

Taxonomie: Vokabular = Fotoalben

Node: Typ = Album_bild

Node: Veröffentlicht Ja

Einen Eintrag anklicken, um die Details zu bearbeiten.

Speichern

Abbrechen

Löschen

Menüeinträge

- Wenn man wenige Alben hat, kann man über einen Menüeintrag direkt auf die Albumseite verlinken
- Bei vielen Alben würde ich zwar einen Pfad setzen, aber die Navigation nur durch die Übersichtsseite zulassen

Benutzerfreundlichkeit

Die Albumseite hat nur Titel und Pfad (wenn man keinen Menüpunkt haben will).

Mit einem Minimodul läßt sich der Titel zum Selektionfeld mit den Taxonomie Begriffen von Fotoalben wandeln.

Auch der Pfad läßt sich zum Selektionsfeld umbauen. Beides vermeidet Tippfehler.

Albumseite erstellen

Albumseite erstellen

Title: *

Bad Doberan

Menüeinstellungen

Linktitel des Menüpunkts: *

Bad Doberan

Der Text des Menüeintrages zu diesem Beitrag; leer lassen, wenn kein Menüpunkt erstellt werden soll.

Übergeordneter Menüpunkt:

-- Galerie

Die maximale Tiefe für einen Menüpunkt und alle seine untergeordneten Menüpunkte liegt bei 9. Einige Menüpunkte sind so das Limit überschritten werden würde.

Reihenfolge:

-1

Optional. Je größer die Zahl der Reihenfolge ist, desto weiter unten steht der Menüpunkt.

—▷ [Versionsinformation](#)

—▷ [Einstellungen für Kommentare](#)

URL-Alias-Einstellungen

Url Alias: *

Fotoalben/Bad Doberan

Optional kann eine alternative URL angegeben werden, mit der auf diesen Inhalt zugegriffen werden kann. Beispielsweise Verwenden Sie einen relativen Pfad und fügen Sie keinen abschließenden Querstrich hinzu, ansonsten funktioniert der UR

—▷ [Informationen zum Autor](#)

—▷ [Veröffentlichungseinstellungen](#)

Speichern

Vorschau

Minimodule hook_form_alter

```
<?php
function albumhelper_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
  if ($form_id == 'albumseite_node_form') {
    // change title, menu and url-alias to selection build from taxonomy vocabulary
    $result = db_query('select t.name from {term_data} t,{vocabulary} v where t.vid=v.vid and v.name="%s"',
      variable_get('albumhelper_vocabulary', 'Fotoalben'));
    $liste = array();
    while ($data = db_fetch_array($result)) {
      $liste1[$data['name']] = $data['name'];
      $liste2[variable_get('albumhelper_pathprefix', 'Fotoalben') . "/" . $data['name']] =
        variable_get('albumhelper_pathprefix', 'Fotoalben') . "/" . $data['name'];
    }
    // change title to select button
    $form['title']['#type'] = 'select';
    $form['title']['#default_value'] = $form['#node']->title;
    $form['title']['#options'] = $liste1;

    // change menu to select button
    $form['menu']['#collapsed'] = false;
    $form['menu']['link_title']['#type'] = 'select';
    $form['menu']['link_title']['#default_value'] = $form['#node']->menu['link_title'];
    $form['menu']['link_title']['#required'] = true;
    $form['menu']['link_title']['#options'] = $liste1;

    // change path alias to select button
    $form['path']['#collapsed'] = false;
    $form['path']['path']['#required'] = true;
    $form['path']['path']['#title'] = t('Url Alias');
    $form['path']['path']['#type'] = 'select';
    $form['path']['path']['#default_value'] = $form['#node']->path;
    $form['path']['path']['#options'] = $liste2;
  }
}
```

Benutzerfreundlichkeit

Ähnliche Wirkung läßt sich auch mittels Auto_Nodetitle und Rules erzielen

- Fotoalbum für Albumseite als Pflichtfeld eintragen
- Mit Auto_Nodetitle den Taxonomiebegriff als Titel setzen
- Mit Rules beim Speichern einer Albumseite den Pfad setzen (Menu setzen ist nicht vorgesehen)
- Zusätzlich den Titel noch einmal setzen
(Unverträglichkeit zwischen Auto_nodetitle und Rules)

Auto_nodetitle für Albumseite

Albumseite2

[Bearbeiten](#) [Felder verwalten](#) [Felder anzeigen](#)

Automatic title generation

Deaktiviert

Automatically generate the title and hide the title field

Automatically generate the title if the title field is left empty

Pattern for the title:

[term-raw]

Leave blank for using the per default generated title. Otherwise this string will be used as title. Use the syntax [token] if you want to insert a replacement token.

Replacement patterns

Evaluate PHP in pattern.

Put PHP code above that returns your string, but make sure you surround code in <?php and ?>. Note that \$node is available and can be used by you.

Identifikation

Name: *

Albumseite2

Der Name des Inhaltstyps. Der Text wird in der Liste auf der *Inhalt erstellen-Seite* angezeigt. Dieser Name sollte mit einem Großbuchstaben beginnen und nur aus Buchstaben, Zahlen und **Leerzeichen** bestehen. Der Name muss einzigartig sein.

Regel für Albumseite

Editing rule Albumseite2 Pfad

—▷ Regel-Einstellungen

▽ Regel-Elemente

ON event *Nach dem Speichern von neuem Inhalt*

IF



+ Bedingung hinzufügen

DO

+ Aktion hinzufügen

Albumseite erstellen (2.Methode)

Albumseite2 erstellen

Fotoalben: *

Bad Doberan Teil 2

- ▷ Menüeinstellungen
- ▷ Versionsinformation
- ▷ Einstellungen für Kommentare
- ▷ URL-Alias-Einstellungen
- ▷ Dateianhänge
- ▷ Informationen zum Autor
- ▷ Veröffentlichungseinstellungen

Speichern Vorschau

Bequemlichkeit

Wenn man ein Album in der hier vorgestellten Weise bauen will, ist man **von vielen anderen Modulen abhängig**.
Hat man ein eigenes Modul (Minimodul) geschrieben, so kann man die Abhängigkeiten in .info-File eintragen.
Auf diese Weise vergißt man keine.

.info-File

```
; $Id: albumhelper.info $
name = Albumhelper
description = WLAs special Album tools
dependencies[] = views
dependencies[] = content
dependencies[] = content_copy
dependencies[] = number
dependencies[] = filefield
dependencies[] = imagefield
dependencies[] = imageapi
dependencies[] = imagecache
dependencies[] = imagecache_canvasactions
dependencies[] = imagecache_coloractions
dependencies[] = imagecache_textactions
dependencies[] = imagefield_import
dependencies[] = lightbox2
core = 6.x
php = 5.1|
```

Installation

- Datentypen definieren
- Imagecache-Presets definieren
- Views anlegen
- Das Vokabular "Fotoalben" anlegen

Konfiguration

- Die Blöcke auf die richtigen Seiten und Positionen bringen
 - Album-Block in Content
 - Albumteaser in Content
- Falls nötig page.tpl.php File seines Themes modifizieren (für die Albumseite)
- Flag anlegen (falls benötigt)
- Rules aufsetzen (wenn ich mit Rules arbeiten will)

Was noch bleibt

Als letztes wünscht man sich nur noch eine Hilfe zum Beschriften und Sortieren der Bilder.

Dazu braucht man ein Feld, das die Reihenfolge notiert.

Dann kann man das über `Views_Bulk_Operations` erledigen,

oder man schreibt sich ein eigenes Modul.

Auch die Installation habe ich In diesem Modul integriert.

Albumhelper Edit Page

Edit Album Toskana 2008 Teil 1



1

Eine bunte Kuh



6

Der Nachbarort



11



16



21



26

Die Terasse



31

Unser Domizil



36

Der Hof



41



46



51



56

Speichern next